


Наконечники с отверстием под винт с изолированным фланцем ПВХ, виброустойчивое исполнение (НКИ)



Назначение:

- предназначены для оконцевания кабеля и проводов с медными жилами сечением от 0,5 до 6 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В.

Характеристики

- материал контактной части – медь М1;
- материал изоляции – ПВХ;
- покрытие – лужение;
- класс горючести – VO по UL 94;
- максимальная температура эксплуатации – до +85 °С.

Особенности:

- двойная гильза позволяет увеличить прочность контакта и повысить виброустойчивость соединения;
- внутренняя поверхность контактной гильзы имеет зазубрины, позволяющие увеличить плотность контакта при обжиме.

Сечение провода, мм²	Максимальный ток, А	Метиз Ø*	Размер, мм							Цвет изоляции	Код
			Е	А	С	В	Ј	Д	Н		
Для проводника сечением от 0,5 до 1,5 мм²											
0,5-1,5	19	М4	4,3	1,7	4,5	10	19,6	6,6	6,3	красный	2А4Р-DS-PVC
0,5-1,5	19	М5	5,3	1,7	4,5	10	21,0	8,0	7,0	красный	2А5Р-DS-PVC
0,5-1,5	19	М6	6,4	1,7	4,5	10	27,0	11,6	11,2	красный	2А6Р-DS-PVC
Для проводника сечением от 1,5 до 2,5 мм²											
1,5-2,5	27	М4	4,3	2,3	5,0	10	21,2	6,6	7,9	синий	2В4Р-DS-PVC
1,5-2,5	27	М5	5,3	2,3	5,0	10	22,0	8,5	7,75	синий	2В5Р-DS-PVC
1,5-2,5	27	М6	6,4	2,3	5,0	10	27,0	12,0	11,0	синий	2В6Р-DS-PVC
Для проводника сечением от 4 до 6 мм²											
4-6	48	М6	6,4	3,4	6,7	13	29,5	12,0	10,5	желтый	2С6Р-DS-PVC
4-6	48	М8	8,4	3,4	6,7	13	34,0	15,0	13,5	желтый	2С8Р-DS-PVC