


Соединительная гайка DIN 6334

**Назначение**

- соединение резьбовых шпилек между собой.

Характеристики

- класс прочности 5 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Обозначение d×L**S, мм****Код, исп. 1****Код, исп. 3**

M6×25

10

CM210625

CM210625INOX

M8×25

13

CM210825

CM210825INOX

M10×30

17

CM211030

CM211030INOX


M12×40

19

CM211240

CM211240INOX

Гайка закладная

**Назначение**

- крепление монтажных аксессуаров в электротехнических шкафах;
- устанавливается в стандартную перфорацию.

Характеристики

- класс прочности 5 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Обозначение A**Код, исп. 1**


M6

CM230600

M8

CM230800

Гайка монтажная

**Назначение**

- монтаж трубных хомутов и прочих монтажных аксессуаров в С-образный профиль BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41, BPD-41 и в консоли BVP-41 совместно со шпилькой.

Характеристики

- класс прочности 5 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Обозначение M**H, мм****Код, исп. 1**

M8

21

CM340800

M10

21


CM341000

M12

21

CM341200

Гайка монтажная со шпилькой

**Назначение**

- монтаж трубных хомутов и прочих монтажных аксессуаров в С-образный профиль BPL-21, BPM-21, BPL-41, BPM-41, BPD-41 и в консоли BVP-41.

Характеристики

- класс прочности 5 для исполнения 1;
- исп. 1 – сталь, гальванически оцинкованная.

Обозначение M**H, мм****Nh, мм****Код, исп. 1**

M8

50

13

CM350840

M8

70

33

CM350860

M10

50

11

CM351040

M10

70

31

CM351060