



## Угол вертикальный внутренний 45° с толщиной стали 1,5 мм



### Назначение

• организация поворота трассы вверх на 45°.

### Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота H, мм	Ширина B, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,59	140	SKM505K	SKM505KHDZ	SKM505KZL	ASKM505K
	100	0,77	140	SKM510K	SKM510KHDZ	SKM510KZL	ASKM510K
	150	0,94	140	SKM515K	SKM515KHDZ	SKM515KZL	ASKM515K
	200	1,11	140	SKM520K	SKM520KHDZ	SKM520KZL	ASKM520K
	300	1,46	140	SKM530K	SKM530KHDZ	SKM530KZL	ASKM530K
	400	1,80	140	SKM540K	SKM540KHDZ	SKM540KZL	–
	500	2,15	140	SKM550K	SKM550KHDZ	SKM550KZL	–
	600	2,50	140	SKM560K	SKM560KHDZ	SKM560KZL	–
80	80	0,87	161	SKM808K	SKM808KHDZ	SKM808KZL	ASKM808K
	100	0,94	161	SKM810K	SKM810KHDZ	SKM810KZL	ASKM810K
	150	1,11	161	SKM815K	SKM815KHDZ	SKM815KZL	ASKM815K
	200	1,28	161	SKM820K	SKM820KHDZ	SKM820KZL	ASKM820K
	300	1,63	161	SKM830K	SKM830KHDZ	SKM830KZL	ASKM830K
	400	1,98	161	SKM840K	SKM840KHDZ	SKM840KZL	–
	500	2,32	161	SKM850K	SKM850KHDZ	SKM850KZL	–
	600	2,67	161	SKM860K	SKM860KHDZ	SKM860KZL	–
100	100	1,05	176	SKM1010K	SKM1010KHDZ	SKM1010KZL	ASKM1010K
	150	1,22	176	SKM1015K	SKM1015KHDZ	SKM1015KZL	ASKM1015K
	200	1,39	176	SKM1020K	SKM1020KHDZ	SKM1020KZL	ASKM1020K
	300	1,74	176	SKM1030K	SKM1030KHDZ	SKM1030KZL	ASKM1030K
	400	2,08	176	SKM1040K	SKM1040KHDZ	SKM1040KZL	–
	500	2,43	176	SKM1050K	SKM1050KHDZ	SKM1050KZL	–
	600	2,78	176	SKM1060K	SKM1060KHDZ	SKM1060KZL	–

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1