



Крышка на угол вертикальный внутренний 90° с толщиной стали 1,2 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Л, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	251	SKIN505K	SKIN505KHDZ	SKIN505KZL
	100		SKIN510K	SKIN510KHDZ	SKIN510KZL
	150		SKIN515K	SKIN515KHDZ	SKIN515KZL
	200		SKIN520K	SKIN520KHDZ	SKIN520KZL
	300		SKIN530K	SKIN530KHDZ	SKIN530KZL
	400		SKIN540K	SKIN540KHDZ	SKIN540KZL
	500		SKIN550K	SKIN550KHDZ	SKIN550KZL
80	600	221	SKIN560K	SKIN560KHDZ	SKIN560KZL
	80		SKIN808K	SKIN808KHDZ	SKIN808KZL
	100		SKIN810K	SKIN810KHDZ	SKIN810KZL
	150		SKIN815K	SKIN815KHDZ	SKIN815KZL
	200		SKIN820K	SKIN820KHDZ	SKIN820KZL
	300		SKIN830K	SKIN830KHDZ	SKIN830KZL
	400		SKIN840K	SKIN840KHDZ	SKIN840KZL
100	500	201	SKIN850K	SKIN850KHDZ	SKIN850KZL
	600		SKIN860K	SKIN860KHDZ	SKIN860KZL
	100		SKIN1010K	SKIN1010KHDZ	SKIN1010KZL
	150		SKIN1015K	SKIN1015KHDZ	SKIN1015KZL
	200		SKIN1020K	SKIN1020KHDZ	SKIN1020KZL
	300		SKIN1030K	SKIN1030KHDZ	SKIN1030KZL
	400		SKIN1040K	SKIN1040KHDZ	SKIN1040KZL
	500		SKIN1050K	SKIN1050KHDZ	SKIN1050KZL
	600		SKIN1060K	SKIN1060KHDZ	SKIN1060KZL