


Наконечник вилочный с изолированным фланцем ПВХ, виброустойчивое исполнение (НВИ)



Назначение:

- предназначены для оконцевания кабеля и проводов с медными жилами сечением от 0,5 до 6 мм^2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжение до 600 В.

Характеристики

- материал контактной части – медь М1;
- материал изоляции – ПВХ;
- покрытие – лужение;
- класс горючести – VO по UL 94;
- максимальная температура эксплуатации – до +85 °С.

Особенности:

- контактная часть в форме вилки обеспечивает оперативный и легкий демонтаж соединения;
- двойная гильза позволяет увеличить прочность контакта и повысить виброустойчивость соединения;
- внутренняя поверхность контактной гильзы имеет зазубрины, позволяющие увеличить плотность контакта при обжиме.

| Сечение провода, мм^2 | Максимальный ток, А | Метиз \varnothing^* | Размер, мм | | | | | | Н | Цвет изоляции | Код |
|---|---------------------|-----------------------|------------|-----|-----|----|------|------|------|---------------|---------------|
| | | | E | A | C | B | J | D | | | |
| Для проводника сечением от 0,5 до 1,5 мм^2 | | | | | | | | | | | |
| 0,5-1,5 | 19 | M3 | 3,2 | 1,7 | 4,5 | 10 | 21,2 | 5,7 | 6,5 | красный | 2A13P-DS-PVC |
| 0,5-1,5 | 19 | M3,5 | 3,7 | 1,7 | 4,5 | 10 | 21,2 | 5,7 | 6,5 | красный | 2A135P-DS-PVC |
| 0,5-1,5 | 19 | M4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 10 | 21,2 | 7,2 | 6,5 | красный | 2A14P-DS-PVC |
| 0,5-1,5 | 27 | M5 | 5,3 | 1,7 | 4,5 | 10 | 21,2 | 8,1 | 6,5 | красный | 2A15P-DS-PVC |
| 0,5-1,5 | 27 | M6 | 6,4 | 1,7 | 4,5 | 10 | 21,2 | 9,5 | 6,5 | красный | 2A16P-DS-PVC |
| Для проводника сечением от 1,5 до 2,5 мм^2 | | | | | | | | | | | |
| 1,5-2,5 | 27 | M3 | 3,2 | 2,3 | 5,0 | 10 | 21,2 | 5,7 | 6,5 | синий | 2B13P-DS-PVC |
| 1,5-2,5 | 27 | M3,5 | 3,7 | 2,3 | 5,0 | 10 | 21,2 | 6,0 | 6,5 | синий | 2B135P-DS-PVC |
| 1,5-2,5 | 27 | M4 | 4,3 | 2,3 | 5,0 | 10 | 21,2 | 7,2 | 6,5 | синий | 2B14P-DS-PVC |
| 1,5-2,5 | 27 | M5 | 5,3 | 2,3 | 5,0 | 10 | 21,2 | 8,1 | 6,5 | синий | 2B15P-DS-PVC |
| 1,5-2,5 | 27 | M6 | 6,4 | 2,3 | 5,0 | 10 | 21,2 | 9,5 | 6,5 | синий | 2B16P-DS-PVC |
| 1,5-2,5 | 27 | M8 | 8,4 | 2,3 | 5,0 | 10 | 27,0 | 13,5 | 11,5 | синий | 2B18P-DS-PVC |
| Для проводника сечением от 4 до 6 мм^2 | | | | | | | | | | | |
| 4-6 | 48 | M4 | 4,3 | 3,4 | 6,7 | 13 | 25,5 | 8,3 | 7,0 | желтый | 2C14P-DS-PVC |
| 4-6 | 48 | M5 | 5,3 | 3,4 | 6,7 | 13 | 25,5 | 9,0 | 7,0 | желтый | 2C15P-DS-PVC |
| 4-6 | 48 | M6 | 6,4 | 3,4 | 6,7 | 13 | 25,5 | 9,0 | 7,0 | желтый | 2C16P-DS-PVC |
| 4-6 | 48 | M8 | 8,4 | 3,4 | 6,7 | 13 | 30,7 | 14,0 | 11,5 | желтый | 2C18P-DS-PVC |

* Номинальный диаметр метрической резьбы метиза