


Клеммы с электронными компонентами



- Назначение**
- интеграция электронных компонентов в состав цепи.
- Особенности**
- диоды - 1N4007;
 - крепление на рейку типа OMEGA и G.

Характеристики

Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		8				
Класс горючести по UL94		V0				
Температура эксплуатации, °C		от -40 до +105				
Материал корпуса		полиамид				
Материал токопроводящих элементов		луженая медь				
Сечение номинальное, мм ²		2,5				
Цвет	серый	GUR-D-A	GUR-D-B	GUR-D-C	GUR-D-D	GUR-D-E
Схема						
Габарит (В×Ш×Г), мм		62×56×6,2				
Номинальный ток, А		0,5				
Номинальное напряжение, В		500				
Диапазон сечений, мм ²	одножильный	0,2-4,0				
	гибкий	0,2-4				
	гибкий с наконечником	0,2-2,5				
	2 проводника в двойном наконечнике	0,5-1,5				
Длина снятия изоляции		8				
Размер отвертки		0,6 × 3,5				
Аксессуары						
Торцевой изолятор		D-KRUK-3-5				
Стопор		ZBT008				
Перемычки	2 полюса	IBF-2-6				
	3 полюса	IBF-3-6				
	10 полюсов	IBF-10-6				
Маркировка		NUTB1051N NUPUTUK-6				
DIN-рейка		02140R 02150R				
Наконечник-гильза с изолированным фланцем		IF2.5-10BL	IF4-10GR	IF6-12YW	IF10-12RD	IF16-14BL