

Таблички с клейким основанием для маркировки модульного оборудования



Назначение

- маркировка модульного оборудования.

Характеристики

- материал – ПВХ;
- класс горючести – V0 по UL 94;
- температура эксплуатации – от -30 до +60 °С.

Особенности

- совместимый адаптер – PLT01;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC).

Длина, мм	Ширина, мм	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Цвет	Код
107,5	15	6	10	60	белый	TAS10715AW
107,5	15	6	10	60	желтый	TAS10715AY
107,5	15	6	10	60	металлик	TAS10715AM

Табличка полужесткая для маркировки розеток RJ-45



Назначение

- маркировка производственного оборудования.

Характеристики

- материал – полиэстер;
- температура эксплуатации – от -40 до +80 °С.

Особенности

- совместимый адаптер – PLT01;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC).

Длина, мм	Ширина, мм	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Цвет	Код
15	9	77	10	770	белый	TAS159W

Таблички для маркировки кнопок аварийного останова



Назначение

- маркировка кнопок аварийного останова.

Характеристики

- материал – ПВХ;
- класс горючести – V0 по UL 94;
- температура эксплуатации – от -30 до +60 °С.

Особенности

- совместимый адаптер – PLT01;
- крепление на кнопку Ø22,5 мм;
- для использования с принтером МаркТС (MarkTC).

Ø внешний, мм	Ø внутренний, мм	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Цвет	Код
62	22,5	1	10	10	желтый	ТАЕМ062Y
90	22,5	1	10	10	желтый	ТАЕМ090Y