

## ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ

**REXANT**

Однорамные и двухрамные открытые стойки предназначены для размещения в них телекоммуникационного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19") в помещениях с минимальным пылеобразованием, хорошей вентиляцией и защищой от несанкционированного доступа. Данное решение является более экономичным по сравнению с 19-дюймовыми напольными шкафами, открытые стойки обеспечивают удобный доступ к оборудованию, а также прекрасно подходят для мест, где невозможно или нецелесообразно использование шкафов.

Артикул	Тип стойки	Высота в U	Высота	Ширина	Изменяемая глубина
04-2710	Двухрамная	24	1240 мм	530 мм	480/680/880 мм
04-2711		33	1640 мм	530 мм	480/680/880 мм
04-2712		37	1820 мм	530 мм	480/680/880 мм
04-2713		42	2040 мм	530 мм	480/680/880 мм
04-2714		45	2176 мм	530 мм	480/680/880 мм
04-2700	Однорамная	24	1240 мм	530 мм	-
04-2701		33	1640 мм	530 мм	-
04-2702		37	1820 мм	530 мм	-
04-2703		42	2040 мм	530 мм	-
04-2704		45	2176 мм	530 мм	-

## АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ И СТОЙКАМ

**REXANT**

### ПОЛКИ ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК

Полки используются для размещения дополнительного оборудования внутри шкафа, в основном в тех случаях, когда невозможно разместить его на 19" профилях.

Артикул	Тип полки	Высота в U	Для шкафа глубиной	Глубина полезная	Нагрузка
04-2629	Выдвижная	1	450/600 мм	450 мм	30 кг
04-2626		2	450/600 мм	250 мм	30 кг
04-2627		2	450/600 мм	350 мм	35 кг
04-2628	Стационарная	2	600 мм	450 мм	35 кг
04-2620		1	600 мм	350 мм	50 кг
04-2621		1	800 мм	550 мм	50 кг
04-2622		1	1000 мм	700 мм	50 кг
04-2623		1	600 мм	350 мм	100 кг
04-2624		1	800 мм	550 мм	100 кг
04-2625		1	1000 мм	700 мм	100 кг