

КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНЫЕ

Предназначены для промежуточного крепления оптического кабеля на опорах и стенах зданий.

Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Дюбельная часть крепления устанавливается в предварительно просверленное отверстие диаметром 12 мм

и закрепляется с помощью гвоздя, который поставляется вместе с креплением. При монтаже на стенах и опорах из дерева дюбельная часть срезается и гвоздь вбивается непосредственно в дерево.

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ BRPF-6

Оптический кабель крепится к седлу крепления BRPF с помощью кабельных ремешков, входящих в комплект, которые регулируются в зависимости от диаметра укладываемого кабеля. В креплении нет деталей, которые могут поддаваться коррозии. Вторая линия провода может быть закреплена на том же креплении с противоположной стороны дополнительным ремешком.



Тип	Диаметр жгута, мм	Расстояние до стены, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
BRPF-6	25–60	60	2	0,082

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ BRPF-XX-1

Оптический кабель крепится к седлу крепления BRPF с помощью кабельных ремешков, входящих в комплект, которые регулируются в зависимости от диаметра укладываемого кабеля. В креплении нет деталей, которые могут корродировать. Вторая линия провода может быть закреплена на том же креплении с противоположной стороны дополнительным ремешком.



Тип	Диаметр жгута, мм	Расстояние до стены, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
BRPF-60-1	25–65	60	2	0,082