




Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайн серии OBL-R1-LED-SNR с микроволновым датчиком движения

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-R1-LED-SNR используются для внутреннего и наружного освещения.

Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Встроенный микроволновый датчик движения автоматически управляет включением и выключением светильника, тем самым значительно экономя электроэнергию без потери качества и эффективности освещения.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Повышенная эффективность 100 лм/Вт
- ▶ Ударопрочный корпус
- ▶ Надежный интегрированный драйвер
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C
- ▶ Встроенный микроволновый датчик движения
- ▶ Удобный и простой монтаж
- ▶ Крепежные винты из нержавеющей стали



Светильник серии OBL-R1-LED-SNR оборудован встроенным микроволновым датчиком, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. На эффективность работы датчика практически не влияют изменения температуры, наличие препятствий (стен), движения воздуха и малых объектов (птицы, насекомые).

Таблица параметров датчика движения

Степень освещенности	Радиус действия	Время работы после активации
24–45 люкс	4–5 м	180 с

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	IP	Размер Ø x высота, мм	Кол-во в упаковке	Штрихкод
OBL-R1-13-4K-WH-IP65-LED-SNR	13	220–240	4000	1300	белый	65	218 x 83	1/24	4650074 61983 5