



Светодиодные прожекторы «ОНЛАЙТ» серии OFL-03-LED

Прожекторы защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т. п.

степень защиты IP65	-40... +40 °C рабочая t	срок службы 40 000 часов	гарантия 2 года
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

- ▶ Высокоэффективные светодиоды
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Надежный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0,9$) и стабильную работу прожектора
- ▶ Полимерный рефлектор создает мощный направленный свет



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-03-20-6.5K-BL-IP65-LED	20	220-240	6500	1600	79,5 x 66,7 x 20	1/40	4650230 90844 5
OFL-03-30-6.5K-BL-IP65-LED	30	220-240	6500	2400	93,5 x 76 x 20	1/40	4650230 90497 3
OFL-03-50-6.5K-BL-IP65-LED	50	220-240	6500	4000	115 x 85 x 21	1/40	4650230 90498 0
OFL-03-70-6.5K-BL-IP65-LED	70	220-240	6500	5600	140,9 x 114 x 23	1/40	4650230 90499 7
OFL-03-100-6.5K-BL-IP65-LED	100	220-240	6500	8000	173 x 134 x 23,4	1/20	4650230 90500 0