


Светильники светодиодные подвесные для высоких пролётов **SPP-402** в обновленном корпусе

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пульсации <5%
- Защитное калёное стекло
- Степень защиты IP65
- 3 года гарантии
- 3 варианта цветовой температуры



Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих	Индекс	Коэффициент пульсации	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Тип КСС	Угол	Материал корпуса	Материал	Габаритные размеры, мм
Б0051844	SPP-402-0-40K-100	100	10000	4000	207-253	≥80	<5%	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Д	120°	алюминий	калёное стекло	235x235x40
Б0051845	SPP-402-0-40K-150	150	15000	4000											302x302x42
Б0051846	SPP-402-0-40K-200	200	20000	4000											340x340x42
Б0069330	SPP-402-0-65K-100	100	10000	6500											235x235x40
Б0069331	SPP-402-0-65K-150	150	15000	6500											302x302x42
Б0069332	SPP-402-0-65K-200	200	20000	6500											340x340x42

NEW