



5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования) и монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Внимание! Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, неспособным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом.

6. Меры, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

7. Транспортировка, хранение, утилизация:

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. Дата изготовления, срок службы:

Гарантия 12 месяцев.
Дату изготовления см. на упаковке.
Срок службы не ограничен.

9. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

«Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



ПАСПОРТ

1. Наименование продукции:

Буры по бетону

2. Описание продукта:

Бур по бетону KRANZ используется во время строительных и ремонтных работ. Предназначен для сверления и бурения отверстий в граните, бетоне, кирпичной кладке и камне при помощи перфоратора с креплением SDS PLUS, которое применяется в большинстве электроинструментов бытового и профессионального назначения. Изделие выполнено из инструментальной стали (40Cr), обеспечивающей долгий ресурс работы и высокую производительность.
Конструкция со стабилизирующей спиралью сохраняет точное положение бура во время сверления и равномерно распределяет ударную нагрузку.
На режущей пластине предусмотрена центрирующая головка - во время работы бур не уводит в сторону. Это повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.
Твердосплавная вставка на конце бура, изготовленная из карбидного сплава (YG8C), обеспечивает эффективный вход в материал, продлевая цикл службы оснастки и уменьшая износ.

3. Основные преимущества:

- Количество граней: 2
- Твердосплавная режущая пластина выполнена из карбида вольфрама BK8 (YG8C) и имеет твердость 87-90 HRC
- Улучшенная форма спирали S4 (четырёхзаходная) обеспечивает легкий отвод шлама
- Высокий ресурс работы

4. Технические характеристики:

Тип хвостовика: SDS PLUS
Количество граней: 2
Крестовая пластина
Материал тела бура: инструментальная сталь (40Cr)
Материал вставки на конце бура: карбидный сплав (YG8C)

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0028	4	110	50
KR-91-0005	5	110	50
KR-91-0031	5	160	100
KR-91-0830	5	210	150
KR-91-0003	5,5	110	50
KR-91-0008	5,5	160	100
KR-91-0006-4	6	110	50
KR-91-0006	6	110	50
KR-91-0011-4	6	160	100
KR-91-0011	6	160	100
KR-91-0017	6	210	150
KR-91-0813	6	260	200
KR-91-0037	6	310	250
KR-91-0004	6,5	110	50
KR-91-0009	6,5	160	100
KR-91-0007	8	110	50
KR-91-0012-4	8	160	100
KR-91-0012	8	160	100
KR-91-0018	8	210	150



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0814	8	260	200
KR-91-0025	8	310	250
KR-91-0833	8	350	290
KR-91-0048	8	460	400
KR-91-0061	8	600	540
KR-91-0086	10	1000	940
KR-91-0029	10	110	50
KR-91-0013-4	10	160	100
KR-91-0013	10	160	100
KR-91-0019-4	10	210	150
KR-91-0019	10	210	150
KR-91-0815	10	260	200
KR-91-0026	10	310	250
KR-91-0817	10	350	290
KR-91-0851	10	400	340
KR-91-0818	10	460	400
KR-91-0049	10	460	400
KR-91-0062	10	600	540
KR-91-0074	10	800	740
KR-91-0087	12	1000	940
KR-91-0030	12	110	50
KR-91-0014	12	160	100
KR-91-0020	12	210	150
KR-91-0816	12	260	200
KR-91-0027	12	310	250
KR-91-0834	12	350	290
KR-91-0852	12	400	340
KR-91-0050	12	460	400
KR-91-0063	12	600	540
KR-91-0075	12	800	740
KR-91-0088	14	1000	940
KR-91-0032	14	160	100
KR-91-0034	14	210	150
KR-91-0831	14	260	200
KR-91-0038	14	310	240
KR-91-0853	14	400	340
KR-91-0051	14	460	400
KR-91-0064	14	600	540
KR-91-0076	14	800	740
KR-91-0089	16	1000	940
KR-91-0033	16	160	100
KR-91-0035	16	210	150
KR-91-0832	16	260	200
KR-91-0039	16	310	250
KR-91-0854	16	400	340
KR-91-0052	16	460	400



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
KR-91-0065	16	600	540
KR-91-0077	16	800	740
KR-91-0036	18	210	150
KR-91-0040	18	310	250
KR-91-0845	18	400	340
KR-91-0053	18	460	400
KR-91-0066	18	600	540
KR-91-0078	18	800	740
KR-91-0090	20	1000	940
KR-91-0041	20	310	250
KR-91-0846	20	400	340
KR-91-0054	20	460	400
KR-91-0067	20	600	540
KR-91-0079	20	800	740
KR-91-0091	22	1000	940
KR-91-0042	22	310	250
KR-91-0055	22	460	400
KR-91-0068	22	600	540
KR-91-0080	22	800	740
KR-91-0043	24	310	250
KR-91-0056	24	460	400
KR-91-0069	24	600	540
KR-91-0081	24	800	740
KR-91-0092	26	1000	940
KR-91-0044	26	310	250
KR-91-0841	26	400	340
KR-91-0057	26	460	400
KR-91-0070	26	600	540
KR-91-0082	26	800	740
KR-91-0045	28	310	250
KR-91-0842	28	400	340
KR-91-0058	28	460	400
KR-91-0071	28	600	540
KR-91-0083	28	800	740
KR-91-0046	30	310	250
KR-91-0843	30	400	340
KR-91-0059	30	460	400
KR-91-0072	30	600	540
KR-91-0084	30	800	740
KR-91-0093	32	1000	940
KR-91-0047	32	310	250
KR-91-0844	32	400	340
KR-91-0060	32	460	400
KR-91-0073	32	600	540
KR-91-0085	32	800	740