

125
Лм/Вт

УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
НА ТРУБУ Ø42-48 мм**



**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

50Вт – 250Вт
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K

5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

ДКУ-2L

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДКУ-2L	50	175-265	5000	6250	125	65	серый	288x140x32	1	4690612057071
ДКУ-2L	70	175-265	5000	8750	125	65	серый	288x140x32	1	4690612057088
ДКУ-2L	120	175-265	5000	15000	125	65	серый	382x200x42	1	4690612057095
ДКУ-2L	175	175-265	5000	21875	125	65	серый	493x230x42	1	4690612057316
ДКУ-2L	200	175-265	5000	25000	125	65	серый	552x270x42	1	4690612057699
ДКУ-2L	250	175-265	5000	31250	125	65	серый	618x300x42	1	4690612057507