МЕХАНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

МЕХАНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Для включения и отключения электроприборов через заданный промежуток времени в течение суток.

Обеспечивают оптимальное расходование электроэнергии.

- **Материал корпуса**
  высококачественный пластик
- **Блистерная упаковка**
  с инструкцией по эксплуатации внутри
- **Простое программирование**
- **Широкий ассортимент**



Использование в доме (IP20)

Использование вне помещений (IP44)

Ударопрочный поликарбонат
устойчив к резким перепадам температуры и УФ-излучению

Защитные шторки
предохраняют от загрязнения функциональную часть адаптера

IP20/IP44
влагозащита

установка времени работы

снижение затрат

1 год гарантии

надежность и удобство эксплуатации

МЕХАНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ-ТАЙМЕРЫ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ:

- Автоматическое включение и выключение освещения
- Автоматизация аквариума
- Управление бытовыми электроприборами и системой отопления
- Имитация присутствия
- Экономия электроэнергии
- Управление системой полива

Технические характеристики	
Номинальное напряжение	250 В
Номинальная частота сети	50 Гц
Номинальный ток розетки	16 А
Номинальный ток нагрузки	16 А
Максимальная мощность нагрузки	3680 Вт
Степень защиты	IP20 / IP44
Ресурс механизма, вкл./откл.	более 5000 циклов
Цикл работы	суточный

	Наименование	Артикул
	РТМ-1, розетка-таймер механическая, 30 мин, 24 ч, 48 циклов on/off, 16 А, IP20	ERT-20-1-16-S-30-0-20-K01
	РТМ-2, розетка-таймер механическая с интервалом 15 мин, 24 ч, 96 циклов on/off, 16 А, IP20	ERT-20-1-16-S-15-1-20-K01
	РТМ-3, розетка-таймер механическая, 15 мин, 24 ч, 96 циклов on/off, 16 А, IP20	ERT-21-1-16-S-15-0-20-K01
	РТМ-4, розетка-таймер механическая, 30 мин, 24 ч, 48 циклов on/off, 16 А, IP44	ERT-20-1-16-S-30-0-44-K01