

АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ССА 1001–1005



4 года
срок службы



IP20
степень
защиты



230 В (AC/DC)
номинальное
напряжение



3 года
гарантии

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Предназначены для аварийно-эвакуационного освещения общественных и административных помещений с централизованной аварийной цепью питания. Не комплектуется аккумуляторными батареями. ССА1005 используются совместно с пиктограммами для указания направления эвакуации и в других информационных целях (пиктограммы приобретаются отдельно).



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ССА 1001–1005

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



- › Кнопка ТЕСТ на корпусе для визуального контроля работоспособности светильника
- › Подходит для использования в цепях питания 230 В
- › Рабочая температура: от -10 до +40 °С
- › Соответствуют ГОСТ 60598-2-22
- › Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава и пластика, не поддерживающего горение
- › Способы монтажа: настенно-потолочный, накладной, подвесной
- › Источником света является светодиодная линейка

	Модель	Мощ-ть, Вт	Степень защиты	Дист-ия распоз-ия, м	Тип батареи	Размер корпуса, мм	Артикул
	ССА 1001	3	IP20	24	Ni-Cd 1,2 В 0,4 Ач	363×152×23	LSSA0-1001-003-K03
	ССА 1002	3	IP20	24	Ni-Cd 1,2 В 0,4 Ач	363×152×23	LSSA0-1002-003-K03
	ССА 1003	3	IP20	24	Ni-Cd 1,2 В 0,4 Ач	363×152×23	LSSA0-1003-003-K03
	ССА 1004	3	IP20	24	Ni-Cd 1,2 В 0,4 Ач	363×152×23	LSSA0-1004-003-K03
	ССА 1005	3	IP20	24	Ni-Cd 1,2 В 0,4 Ач	363×152×23	LSSA0-1005-003-K03