

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1004 Ш



тип
КСС



IP65
степень
защиты



140 лм/Вт — 3000 К
150 лм/Вт — 5000 К
эффективность



5 лет
гарантии

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



3000 К

теплый
белый свет

5000 К

дневной
свет

**ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ, ПАРКОВЫХ АЛЛЕЙ,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМ И ДРУГИХ
ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ**

Широкая КСС формирует равномерную засветку дорожного полотна без «слепых зон». Высококачественная вторичная оптика также предотвращает ослепление ярким светом.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер светильника, мм	Артикул
ДКУ 1004 50Ш	50	7 000	3 000	145×381×74	LDKU1-1004-050-3000-K03
ДКУ 1004 50Ш	50	7 500	5 000	145×381×74	LDKU1-1004-050-5000-K03
ДКУ 1004 100Ш	100	14 000	3 000	181×449×77	LDKU1-1004-100-3000-K03
ДКУ 1004 100Ш	100	15 000	5 000	181×449×77	LDKU1-1004-100-5000-K03
ДКУ 1004 150Ш	150	22 500	5 000	211×516×78	LDKU1-1004-150-5000-K03
ДКУ 1004 200Ш	200	30 000	5 000	242×587×80	LDKU1-1004-200-5000-K03



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru