

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1012 С КСС Ш



50 000 часов
срок службы



IP65
степень
защиты



130 лм/Вт
эффективность



2 года
гарантии

5000 K

дневной
свет



Энергоэффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков, придомовых территорий, площадей, автостоянок. Широкая кривая силы света (КСС Ш) обеспечивает равномерную засветку дорожного полотна.

- Широкий диапазон рабочих температур:
от -40 до +40 °C
- Обтекаемая форма корпуса
обеспечивает высокую
ветроустойчивость
- Особая конструкция радиатора
гарантирует защиту от обледенения
- Порошковая окраска надежно защищает
корпус от воздействия внешней
агрессивной среды

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер светильника, мм	Диаметр консоли, мм	Артикул
ДКУ 1012 50Ш	50	6500	374,6×145×74	60	LDKU1-1012-050-5000-K03
ДКУ 1012 100Ш	100	13 000	486,5×165×74	60	LDKU1-1012-100-5000-K03
ДКУ 1012 150Ш	150	19 500	544,2×205×74	60	LDKU1-1012-150-5000-K03
ДКУ 1012 200Ш	200	26 000	622,1×235×74	60	LDKU1-1012-200-5000-K03



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru