

Технические характеристики

Тип трубки	в наборе
Рабочее напряжение, до (кВ)	0.69
Диаметр до усадки, мм	81016
Диаметр после усадки, мм	458
Набор	✓
Длина нарезки, мм	100
Состав набора	
ТНТ(НФ) – 8/4 Ч - 2 ТНТ(НФ) – 8/4 К - 1 ТНТ(НФ) – 8/4 С - 1 ТНТ(НФ) – 8/4 Ж - 1 ТНТ(НФ) – 8/4 З - 1 ТНТ(НФ) – 8/4 Ж/З - 1 ТНТ(НФ) – 10/5 Ч - 2 ТНТ(НФ) – 10/5 К - 1 ТНТ(НФ) – 10/5 С - 1 ТНТ(НФ) – 10/5 Ж - 1 ТНТ(НФ) – 10/5 З - 1 ТНТ(НФ) – 10/5 Ж/З - 1 ТНТ(НФ) – 16/8 Ч - 2 ТНТ(НФ) – 16/8 К - 1 ТНТ(НФ) – 16/8 С - 1 ТНТ(НФ) – 16/8 Ж - 1 ТНТ(НФ) – 16/8 З - 1 ТНТ(НФ) – 16/8 Ж/З - 1	
Коэффициент усадки	2:1
Специальные свойства	HF (Halogen free)
Материал	полиэтилен
Цвет трубки	желто-зеленый черный зеленый желтый красный синий
Температура усадки, °С	90...120
Температура эксплуатации, °С	-55...+125
Прочность на растяжение, не менее Мпа	15
Относительное удлинение до разрыва, не менее %	300
Электрическая прочность, не менее кВ/мм	15
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см	10 ¹⁴