



Совместимость кабельных наконечников ТМЛ с автоматическими выключателями ВА-99М

Типоразмер автоматического выключателя	Силовые выводы		Винт	Момент затяжки	Наконечники медные луженые ТМЛ по стандарту ГОСТ 7386-80		Наконечники медные луженые ТМЛ по стандарту DIN 46235	
	Ширина, мм	Толщина, мм			Наименование	Артикул	Наименование	Артикул
ВА-99М 63	12	4	M5*12	3 Н*М	ТМЛ ГОСТ 2,5-5-2,6 ТМЛ ГОСТ 4-5-3 ТМЛ ГОСТ 6-5-4 ТМЛ ГОСТ 10-5-5	tml-2,5-5-2,6-g tml-4-5-3-g tml-6-5-4-g tml-10-5-5-g	ТМЛ DIN 6-5 ТМЛ DIN 10-5	tml-din-6-5 tml-din-10-5
ВА-99М 100	15	4	M8*16	8 Н*М	ТМЛ ГОСТ 10-8-5 ТМЛ ГОСТ 16-8-6 ТМЛ ГОСТ 25-8-7 ТМЛ ГОСТ 25-8-8	tml-10-8-5-g tml-16-8-6-g tml-25-8-7-g tml-25-8-8-g	ТМЛ DIN 16-8 ТМЛ DIN 25-8	tml-din-16-8 tml-din-25-8
ВА-99М 160	15	4	M8*16	10 Н*М	ТМЛ ГОСТ 10-8-5 ТМЛ ГОСТ 16-8-6 ТМЛ ГОСТ 25-8-7 ТМЛ ГОСТ 25-8-8	tml-10-8-5-g tml-16-8-6-g tml-25-8-7-g tml-25-8-8-g	ТМЛ DIN 16-8 ТМЛ DIN 25-8	tml-din-16-8 tml-din-25-8
ВА-99М 250	20	5	M8*16	10 Н*М	ТМЛ ГОСТ 25-8-7 ТМЛ ГОСТ 25-8-8 ТМЛ ГОСТ 35-8-9 ТМЛ ГОСТ 35-8-10 ТМЛ ГОСТ 50-8-11	tml-25-8-7-g tml-25-8-8-g tml-35-8-9-g tml-35-8-10-g tml-50-8-11-g	ТМЛ DIN 25-8 ТМЛ DIN 35-8 ТМЛ DIN 50-8	tml-din-25-8 tml-din-35-8 tml-din-50-8
ВА-99М 400	28	6	M10*30	22 Н*М	ТМЛ ГОСТ 70-10-13 ТМЛ ГОСТ 95-10-15	tml-70-10-13-g tml-95-10-15-g	ТМЛ DIN 70-10 ТМЛ DIN 95-10	tml-din-70-10 tml-din-95-10
ВА-99М 630	40	8	M12*30	26 Н*М	ТМЛ ГОСТ 150-12-19 ТМЛ ГОСТ 185-12-21	tml-150-12-19-g tml-185-12-21-g	ТМЛ DIN 150-12 ТМЛ DIN 185-12 ТМЛ DIN 240-12	tml-din-150-12 tml-din-185-12 tml-din-240-12