

Ex1

Урал Ex1-20-003



Корпус 003

Технические характеристики

• Маркировка взрывозащиты	1Ex mb IIC T6 Gb X
• Мощность (Вт)	20
• Световой поток светильника (Лм)	2700
• Напряжение питания VAC	230
• Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат
• Материал корпуса	Алюминиевый сплав
• Вид климатического исполнения	УХЛ1
• Степень пылевлагозащиты	IP67
• Рабочий диапазон температур °C	-60+60
• Длина (мм)	302
• Ширина (мм)	112
• Высота (мм)	80
• Масса (кг)	2,7
• Срок службы (ч)	100 000
• Артикул	Урал Ex1-20-003-230VAC-КСС Д-С-IP67

Описание

Урал EX1 Взрывозащищенные светильник – надежный осветительный прибор, разработанный для работы во взрывоопасных средах. Отличается высокой прочностью, герметичностью. Эксплуатируются во взрывоопасных зонах класса 1, включая крытые объекты и открытые пространства. Используется на нефтехимических, горнодобывающих и промышленных объектах. Гарантирует безопасность и долговечность в условиях повышенной взрывоопасности.

Продукт соответствует всем необходимым стандартам безопасности и качества. Представляем полную техническую поддержку и консультации по применению.