

**Ex1****Урал Ex1-30-002****Корпус 003****Технические характеристики**

• Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T6 Gb X
• Мощность (Вт)	30
• Световой поток светильника (Лм)	4050
• Напряжение питания ВАС	230
• Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат
• Материал корпуса	Алюминиевый сплав
• Вид климатического исполнения	УХЛ1
• Степень пылевлагозащиты	IP66
• Рабочий диапазон температур °C	-60+60
• Длина (мм)	244
• Ширина (мм)	244
• Высота (мм)	150
• Масса (кг)	4,2
• Срок службы (ч)	100 000
• Артикул	Урал Ex1-30-002-230VAC-КСС Д-С-КРВ(2КВВБ 2зг)-IP66

**Дополнительные опции**

КРВ	Коробка распределительная взрывозащищённая
КВВБ	Кабельный ввод взрывозащищенный под бронированный кабель
ЗГ	Заглушка взрывозащищенная

**Описание**

Урал EX1 Взрывозащищенные светильник – надежный осветительный прибор, разработанный для работы во взрывоопасных средах. Отличается высокой прочностью, герметичностью, дополнительно оснащен КРВ (коробка распределительная взрывозащищенная) и двумя кабельными вводами под бронированный кабель. Эксплуатируются во взрывоопасных зонах класса 1, включая крытые объекты и открытые пространства. Используется на нефтехимических, горнодобывающих и промышленных объектах. Гарантирует безопасность и долговечность в условиях повышенной взрывоопасности.

Продукт соответствует всем необходимым стандартам безопасности и качества. Представляем полную техническую поддержку и консультации по применению.