

Ex2

Урал Ex2-20-001



Корпус 001

## Технические характеристики

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Маркировка взрывозащиты         | 2Ex на IIC T6 Gc X                  |
| • Мощность (Вт)                   | 20                                  |
| • Световой поток светильника (Лм) | 2700                                |
| • Напряжение питания VAC          | 230                                 |
| • Материал рассеивателя           | Ударопрочный поликарбонат           |
| • Материал корпуса                | Алюминиевый сплав                   |
| • Вид климатического исполнения   | УХЛ1                                |
| • Степень пылевлагозащиты         | IP67                                |
| • Рабочий диапазон температур °C  | -60+60                              |
| • Длина (мм)                      | 202                                 |
| • Ширина (мм)                     | 190                                 |
| • Высота (мм)                     | 87                                  |
| • Масса (кг)                      | 2,8                                 |
| • Срок службы (ч)                 | 100 000                             |
| • Артикул                         | Урал Ex2-20-001-230VAC-KCC Ш-К-IP67 |

## Описание

Урал EX2 Взрывозащищенные светильник – надежный осветительный прибор, разработанный для работы во взрывоопасных средах. Отличается высокой прочностью, герметичностью. Эксплуатируются во взрывоопасных зонах класса 2, включая крытые объекты и открытые пространства. Используется на нефтехимических, горнодобывающих и промышленных объектах. Гарантирует безопасность и долговечность в условиях повышенной взрывоопасности.

Продукт соответствует всем необходимым стандартам безопасности и качества. Представляем полную техническую поддержку и консультации по применению.