

► Модель 902410 – в компактном пластиковом корпусе

Источники питания в компактном пластиковом корпусе с универсальным входным диапазоном напряжения Силат являются импульсными преобразователями напряжения AC/DC и DC/DC с креплением на DIN-рейку и со встроенными функциями защиты.

Предназначены для питания различных устройств стабилизированным напряжением 24 В.



Технические характеристики

Мощность, Вт	20
Номинальный ток, А	1
Пульсации	150 мВ пик-пик
Эффективность	84%
Пусковой ток, А	35А/115 В AC, 70А/370 В DC
Степень защиты	IP20
Функции защиты	Короткое замыкание / Перегрузка / Перенапряжение / Перегрев
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +70
Масса, кг	0.15
Номинальное напряжение, В	24
Род тока	Переменный/Постоянный (AC/DC)
Габаритные размеры, мм	91x100x23
Индикация напряжения	Да
Сигнализация включения (DC ОК, потенциальный контакт)	Да
Номинальное напряжение питания переменного тока, В	90-264
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	127-370
Частота, Гц	47-63
Подключение	Ввод: 3-х полюсный клеммный блок Вывод: 3-х полюсный клеммный блок
Гарантийный срок	3 года с момента ввода в эксплуатацию

Чертеж изделия

