

Урал Ex1-040-001

Тип светильника: Взрывозащищенные Ex1

Урал Ex1-040-001-230VAC-БАП-КСС Д-С-КРВ IP66-1Ex d mb IIC T6 GbX

Высоконадежный взрывозащитный светильник сертифицирован для применения в особо опасных средах с категорией защищенности 1Ex и соответствует классу зоны 1.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T6 GbX
Мощность (Вт)	40
Световой поток светильника (Лм)	5400
Количество светодиодов	96
Цветовая температура	3000к4000к5000к
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP67
Рабочий диапазон температур	-60°C+60/-60..+80°C
Длина (мм)	302
Ширина (мм)	190
Высота (мм)	87
Масса (кг)	4.4
Срок службы	100 000 часов

Дополнительные опции

Напряжение питания	230VAC
Опции электропитания	БАП - Блок аварийного питания (230VAC)
Кривая силы света	КСС Д - Косинусная 120°
Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат (стандарт)
Тип крепления	С - Скоба
Способы подключения	КРВ - Распределительная коробка взрывозащищенная

