

Урал Ex1-040-004

Тип светильника: Взрывозащищенные Ex1

Урал Ex1-040-004-230VAC-БАП-КСС Д-С-КРВ IP66-1Ex d mb IIC T6 GbX

Специально разработанная модель для освещения опасных зон и специфических объектов. Взрывозащищенный корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги, стойкость к ударам и механическим повреждениям. Идеально подходит для химического производства и нефтегазопереработки.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1Ex d mb IIC T6 GbX
Мощность (Вт)	40
Световой поток светильника (Лм)	5400
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP67
Рабочий диапазон температур	-60°C+60/-60..+80°C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Цветовая температура	3000к4000к5000к
Длина (мм)	1202
Ширина (мм)	75
Высота (мм)	72
Масса (кг)	
Срок службы	100 000 часов

Дополнительные опции

Напряжение питания	230VAC
Опции электропитания	БАП - Блок аварийного питания (230VAC)
Кривая силы света	КСС Д - Косинусная 120°
Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат (стандарт)
Тип крепления	С - Скоба
Способы подключения	КРВ - Распределительная коробка взрывозащищенная

