




版本号 Version Number	内容 Content	设计 Designer	日期 Date
A1			
A2			











注：1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化；

2.因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异，安装扭力值可根据客户实际情况进行调整；

Note:1.'*'indicates that parameters may change during installation.

2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installationtorque valuecan be adjusted according to actual situation.

表面镀层 Plating	镍 Nickel	
防护等级 Protection Degree	IP68	
工作温度 Operating Temp	-40~100	℃
*主体安装扭力 *Torque for Body	10~14	N.m
*迫帽安装扭力 *Torque for Sealing Nut	12~14	N.m
线径范围 Cable Range	18~25	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)	Ø32.3	mm

序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
7	六角螺母 Lock Nut	Hpb59-1	1	2170320101	4003020000015
6	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860322920	4015060000063
5	主体 Body	Hpb59-1	1	2150320101	4004020000284
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860292809	4015060000019
3	夹紧爪 Claw	PA	1	2230320125	4002010000039
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820292500	4015010000116
1	迫紧螺帽 Sealing Nut	Hpb59-1	1	2110290103	4001020000066

颜色（色号） Color (Color Number)		密级 Security Classification	机密 Confidential	X	±0.5	制图 Drawer	常宝成	日期 Date	2026/10/30	产品名称 Item Name	金属电缆固定头 Metal Cable Gland			旧产品物料号 Old Product Material No	111032010020
备注 Note	产品需符合ROHS2.0要求			X.X	±0.3	设计 Designer	李茂林	日期 Date	2026/10/30					新产品物料号 New Product Material No	1101020000237
				X.XX	±0.08	标准化 Standard	王雪芝	日期 Date	2026/10/30	重量 Quality	133.803	螺纹规格 Thred specification	M32X1.5	倍仕得货号 Beisit No	M3225BR
				单位 Unit	MM	批准 Ratify by	何明山	日期 Date	2026/10/30						
				共1页 Number of Pages		第1页 Pagination		视图 View		比例 Scale	5:9	版次 Edition	A0	阶段 Stage	量产