





5A-20A 应用于锂电池

产品图片 (Picture)						
产品图纸 (Drawing)						
产品型号 (Item No)	XT30U-F.G.Y UL	XT30G-F.G.B	XT30ULW-F.G.Y UL	XT30ULW-F.G.Y UL	XT30UPB30-F.G.Y UL	XT30PW20-F.G.Y UL CE
	XT30U-F.N.B UL		XT30ULW-F.N.B UL	XT30ULW-F.N.B UL	XT30UPB30-F.N.B UL	XT30PW30-F.G.Y UL CE
	XT30U-F.G.B UL				XT30UPB30-F.G.B UL	
	XT30U-F.G.BL UL					

产品电气参数 (Parameter)						
耐电压 (Withstand voltage)	DC 500V					
额定电流 (Rated current)	15A/18#				15A	
瞬时电流 (Maxted current)	30A/18#				30A	
接触电阻 (Contact resistance)	1.20mΩ					
插拔寿命 (Use times)	100times					
防打火 (Fireproof)	否					
带卡扣 (Buckle)	否		是		否	
接线推荐 (Connection recommendation)					**PCB 板焊接标准 (PCB Board Welding Standard)**	
AWG	温升 60℃	温升 85℃			PCB 板+焊盘厚度：1.0-1.2mm	焊脚高度 2.0mm
16#	20A	25A			PCB 板+焊盘厚度：1.6-2.0mm	焊脚高度 3.0mm
18#	15A	20A				
20#	10A	15A				